

## Funktionen (Crashkurs)

ohne Übergabeparameter

```
function darstellenAlsListe3()
{
    echo "Dies ist eine Funktion ohne Übergabeparameter";
}

darstellenAlsListe3();
```

---

mit Übergabeparameter

```
function darstellenAlsListe3($text)
{
    echo "Dies ist ein $text";
}

$text = "wunderschöner Donnerstag";
darstellenAlsListe3($text);
```

alternativer Aufruf:

```
darstellenAlsListe3("wunderschöner Donnerstag");
```

---

## Returnwert

```
function darstellenAlsListe3($text)
{
    echo "Dies ist ein schöner";
    return "Donnerstag";
}

$text="Sonntag";
$returnWertDerFunction=darstellenAlsListe3($text);
echo "Die Function gibt $returnWertDerFunction zurück";
```

## Reference

```
//mit Reference
function darstellenAlsListe3(&$text)
{
    $text="Jetzt wird gezaubert";
}

$text= "Es wird definitiv nicht gezaubert";
echo "Hier der Text vor der Funktion: $text<br>";
darstellenAlsListe3($text);
echo "Hier der Text nach der Funktion: $text<br>";

echo "<hr>";

function darstellenAlsListe31($text)
{
    $text="Jetzt wird gezaubert";
}

$text= "Es wird definitiv nicht gezaubert";
echo "Hier der Text vor der Funktion: $text<br>";
darstellenAlsListe31($text);
echo "Hier der Text nach der Funktion: $text<br>";
```